



MODELO	CORRENTE (A)	H-ALTURA	L-LARGURA	P-PROFUNDIDADE
SR060FC	60	625	470	390
SR100FC	100	625	470	390
SR125FC	125	625	470	390
SR361FC	160	625	470	390
SR362FC	200	625	470	390
SR363FC	250	625	470	390
SR364FC	400	760	560	440
SR366FC	630	760	560	440
SR368FC	800	905	600	470
SR3610FC	1000	905	600	470
SR3612FC	1200	905	600	470

Nota: Chapa 16

Tolerância das medidas: +/- 5,0 mm.

Quant. por chave	Tratamento superficial	Material
SCHAK		Aprovado: Luciano de Avelar
		Desenhado: Hugo Marlon
Título: Chave Reversora de baixa tensão Modelo: blindada c/ base fusível Correntes: 60 a 1200 A		Revisão: 08
		Data: 26/08/2016
		Desenho N°: BT-018
		Arquivo: BT-018.DWG
		Escala: S/E
		Folha: 01/01
Alteração: Alterado a profundidade das caixas SR364FC e SR366FC		
As alterações atuais foram para a melhoria do produto, sem afetar a qualidade dos mesmos já entregues.		
DOCUMENTO ANALISADO CRITICAMENTE E APROVADO QUANTO A ADEQUAÇÃO. Aprovado Diretor Presid.: Luciano de Avelar		