



Dimensões

Kv	Ampéres	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
15/17,5	400\630\800\1000\1250	955	582	230	-	-	-	270	555	612	200	-	85	235	-	508	455	300	330
25	400\630\800\1000\1250	1205	742	300	-	-	-	320	705	782	250	-	105	315	-	685	505	360	395
36	400\630\800\1000\1250	1805	1120	485	-	-	-	469	1085	1157	360	-	105	411	-	885	644	508	560

Tolerância das medidas: +/- 3,0 mm.

Quant. por chave	Tratamento superficial	Material
SCHAK		Aprovado: Luciano de Avelar
		Desenhado: Hugo Marlon
Título:	Chave Seccionadora de média tensão	Revisão: 20
	SF6 c/carga e c/base - uso interno	Data: 08/01/2019
	Classe de isolamento: 15 / 17,5 / 25 / 36 KV	Desenho N°: MT-004
	Correntes: 400 / 630 / 800 / 1000 / 1250 A	Arquivo: MT-004.DWG
		Escala: 1:7
		Folha: 01/01
Alteração: Alterado a medida do contato fixo e da faca de 400A na classe de isolamento de 15kV.		
As alterações atuais foram para a melhoria do produto, sem afetar a qualidade dos mesmos já entregues.		
DOCUMENTO ANALISADO CRITICAMENTE E APROVADO QUANTO A ADEQUAÇÃO.		Aprovado Diretor Presid.: Luciano de Avelar