

SFT-EXT - Chave Seccionadora Tripolar - Abertura sem carga e sem base fusível - Uso externo**CARACTERÍSTICAS DE ENSAIO**

Tensão Nominal (kV)	Tensão Aplicada 60s. 60Hz - (kV)		Impulso Atmosférico 1/50 µs NBI - (kV)		Corrente In (A)	Corrente Dinâmica (kA)		Peso Aprox. (kG)
	Fase Terra	Contatos Abertos	Fase Terra	Contatos Abertos		Instantânea	Curta Duração 1s.	
15	35	39	95	105	400 / 630 /	32	12,5	-
	50	55	110	125	800 / 1000	32	12,5	
25	50	75	125	140	400 / 630	32	12,5	-
					/ 800 / 1000	32	12,5	
36	70	80	170	195	400 / 630 /	32	12,5	-
					800 / 1000	32	12,5	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	SFT-415 EXT	SFT-615 EXT	SFT-815 EXT	SFT-1015 EXT	SFT-425 EXT	SFT-625 EXT	SFT-825 EXT	SFT-1025 EXT	SFT-436 EXT	SFT-636 EXT	SFT-836 EXT	SFT-1036 EXT
Tensão Nominal-kV	15				25				36			
Corrente Nominal-A	400	630	800	1000	400	630	800	1000	400	630	800	1000
Base p/ Fusível	NÃO				NÃO				NÃO			
Corta Arco	NÃO				NÃO				NÃO			